



09374 Высокоэффективная абразивная паста Perfect-it™ III Fast Cut

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Номер по каталогу
09374

Описание Продукта:

Паста 3М 09374 Perfect-it III представляет собой высокоэффективный абразивный материал, применяемый по авторемонтным лакокрасочным покрытиям для устранения рисок, которые остаются после шлифования кругами 3М 260L зернистостью Р1200 или Р1500 или бумагой 3М Perfect-it Р1500 и Р2000 для шлифовки с водой. Состав пригоден также для устранения мелких и средних следов окисления и царапин, в том числе, образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля. Пасту 09374 рекомендуется применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (1500-2500 об/мин), оснащенными оранжевыми полировальниками 3М 09550 Perfect-it или шерстяными полировальниками 01927 Perfect-it и оправками 09552/3 Perfect-it. Особенность пасты является возможность использования пасты при отрицательных температурах. Не боится замерзания.

Физико-технические характеристики:

Температура вспышки	57,2°C
Цвет	Белый
Консистенция	Вязкая белая жидкость
РН	7,5-8,5
Вязкость	40000...60000 сП
Содержание летучих веществ	4,42 г/л
Содержание летучих веществ, %	60 ... 65%
Рабочая температура пасты	До -20 °C
Предельная температура замораживания	Не ограничена

Применение:

1. Нанести достаточное для работы количество состава на участок 60 см х 60 см
2. Распределить равномерно пасту полировальником до начала механической обработки. (Частота вращения машины = 1500 - 2500 об/мин). На новый или сухой полировальник следует предварительно нанести некоторое количество состава, чтобы обеспечить предварительное смачивание.
3. Полировать со слабым или средним нажимом.
4. Уменьшать нажим по мере подсыхания пасты.
5. Протереть поверхность и проверить, заполированы ли все следы шлифования. Повторно нанести состав, при необходимости.
6. Любые оставленные пастой круговые следы можно легко удалить с доводкой поверхности до высокого глянца, применив пасту 3М 09376 Perfect-III на полировальнике 09378 Perfect-III для высокоглянцевого полирования.

VII. Очистить поверхности панелей чистой полировальной салфеткой. Неокрашенные пластиковые поверхности следует немедленно промыть водой с мылом перед переходом к следующей панели.

Примечания: любые излишки пасты на пластике, резине или смежных деталях должны быть удалены с помощью влажной высокоэффективной салфетки 3М

Отличительные особенности:

- Не боится мороза
 - Возможность использования при отрицательной температуре
 - Эффективное полирование
 - Получение высокоглянцевой поверхности
 - Легкое смывание с поверхностей
 - Незначительный разброс материала
 - Возможность удаления перепыла
 - Возможность последующей обработки другими
 - Полировальными составами, например, 3М 9376 Perfect-III
-

Выпускаемые формы и размеры:

Бутылка 1,0 л, коробка с 12 бутылками по 1 л.

Условия и срок хранения:

Реальный срок хранения – 2 года.

Правила техники безопасности:

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за врачебной помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.