


15

ГРУНТ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ / HIGH BUILD PRIMER FILLER




Описание

Толстослойный выравнивающий грунт применяется для подготовки поверхности при ремонтной покраске автомобилей. Предназначен для выравнивания дефектов перед нанесением последующих покрытий. Обладает отличными наполняющими свойствами, быстро сохнет и легко шлифуется. Наносится на зашлифованные старые покрытия, а также на загрунтованные поверхности черных и цветных металлов. Рекомендуется использовать антикоррозионные грунты AUTOP №8 «Грунт кислотный протравливающий» или AUTOP №14 «Грунт эпоксидный для точечного ремонта». Возможно нанесение методом «мокрый по мокрому».



Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%.
Наносить с расстояния 15-20 см от поверхности.



2-3 слоя с межслойной выдержкой 7-10 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки 50 мкм.



Полное высыхание 60 мин при 20°C.



Мокрая шлифовка абразивом N600 N800, сухая P400 P600. После обработки обезжирить.

Ассортимент



АТР-А07662
белый



АТР-А07287
серый



АТР-А07316
черный

Объем - 650 ml