

5

ГРУНТ-ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКА / PLASTIC PRIMER ENAMEL


**Объём - 650 ml**

Описание


Грунт эмаль может использоваться как для грунтования, так и для финишной покраски пластиковых деталей автомобилей. Предназначена для нанесения на АБС пластик, полиуретан, полистирол, поливинилхлорид, поликарбонат и некоторые других виды пластмасс (кроме полиэтилена и полипропилена). Может быть окрашена сольвентными и водорастворимыми базовыми эмалями. Перед нанесением поверхность зашлифовать и обезжирить, применять AUTOP №1 «Очиститель антистатик». Рекомендуются наносить на AUTOP №2 «Грунт адгезионный для пластика» или AUTOP №3 «Грунт наполнитель для пластика».



Новые элементы обработать скотч-брайтом, старые - абразивом Р320-Р500, затем скотч-брайтом и обезжирить.



Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%. Наносить с расстояния 15-20 см от поверхности.



2-3 слоя с межслойной выдержкой 3-5 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки - 30 мкм.



Высыхание на отлип - 15 мин. Полное высыхание - 2 часа при 20°C.

Ассортимент



АТР-А07273
графит



АТР-А07274
серая



АТР-А07275
чёрная