

2

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА / PLASTIC ADHESION PROMOTER




Описание


Быстросохнущий адгезионный грунт применяется для подготовки поверхности при ремонтной покраске пластиковых деталей автомобилей. Улучшает сцепление грунтов, эмалей, клеев и герметиков с большинством видов пластмасс и стеклопластиков. Можно покрывать большинством автомобильных лакокрасочных материалов. Для достижения профессионального результата поверхность необходимо зашлифовать и обезжирить AUTOP №1 «Очистителем антистатиком», нанести адгезионный грунт и через 30 минут нанести эмаль или при необходимости AUTOP №3 «Грунт наполнитель для пластика».



Новые элементы обработать скотч-брайтом, старые - абразивом Р320-Р500, затем скотч-брайтом и обезжирить.



Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%. Наносить с расстояния 15-20 см от поверхности.



1-2 легких слоя, рекомендуемая толщина высушенной пленки 2-4 мкм.



Сушить между слоями 8-10 мин. Последующие материалы наносить не ранее чем, через 30 мин.

Объем - 520 ml

Ассортимент



АТР-А07271
прозрачный



АТР-А07272
пигментированный